



ER08E

PALA-CARGADORA ELÉCTRICA CON BRAZO ARTICULADO | 0.7 T - 1.0 T

- **Dosel plegable**
- **Volante ajustable**
- **Aparcamiento automático en punto muerto**
- **Libre de mantenimiento y autolubricante para dispositivo de trabajo**
- **Neumático agrícola**



Sobre la ER08E

■ Dosel Plegable

ER08E es fácil de operar con un dosel plegable, puede trabajar en espacios bajos y estrechos.

■ Baterías cero mantenimiento

Alimentado por baterías que no requieren mantenimiento, el ER08E es seguro, confiable y tiene cero emisiones.

■ Sistema de transmisión hidrostática italiano

El motor de 12 kW y el sistema de transmisión hidrostática de marca italiana permiten separar completamente el sistema de trabajo del de propulsión. Además, la potencia es mucho mayor en comparación con modelos similares de la competencia.

■ Piezas autolubrificantes

Piezas autolubrificantes y sin mantenimiento para el sistema de trabajo, ahorrando tiempo y dinero.

■ Volante ajustable

Dos cilindros de dirección facilitan el manejo del volante. El acelerador manual puede ayudar a mantener una velocidad constante mientras trabaja, haciéndolo más estable.





ER08E | 0.7 T - 1.0 T

PALA-CARGADORA ELÉCTRICA CON BRAZO ARTICULADO

► Características

Rendimiento - Cargas de vuelco en la cuchara (según ISO 8313)			
Modelo			ER08E
Bastidor de elevación horizontal/máquina recta	kg		1000
Bastidor de elevación horizontal/ máquina articulada	kg		700
Capacidad del cazo	m ³		0.2
Máx. Velocidad	km/h		11
Máx. Fuerza de excavación	kN		10
Max. Capacidad de grado	°		25
Dimensiones y peso			
Longitud total	mm		3150
Anchura de la cuchara (total)	mm		1070
Altura total	mm		2260
Distancia entre ejes	mm		1500
Mín. Distancia al suelo	mm		165
Max. Altura de elevación	mm		2100
Max. Altura de descarga	mm		1410
Dumping Reach	mm		440
Ángulo de descarga	°		39
Máx. Radio de giro	mm		2350
Máx. Ángulo de giro	°		45
Peso neto	kg		1500
Batería			
Capacidad nominal	Ah		180
Tensión nominal	V		60
No. de baterías			10
Horas de trabajo	h		5-6
Horas de carga	h		13
Motor			
Tipo de motor			DC
Potencia	W		12000
Desplazamiento	ml/r		20
Sistema hidráulico			
Presión de funcionamiento	Mpa		20
Caudal	L/min		24
Capacidad del depósito	L		20
Sistema de dirección			
Presión del sistema	Mpa		18
Sistema de frenado			
Freno de servicio			Freno de tambor
Freno de mano			Aparcamiento automático en punto muerto
Neumáticos			
Tipo			23*8.5-12

Datos técnicos:

Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros. Esta especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.





ER08E | 0.7 T - 1.0 T

PALA-CARGADORA ELÉCTRICA CON BRAZO ARTICULADO

ER08E

700kg - 1000kg



Peso operativo

0.2m³



Capacidad Cazo

12000W



Potencia del motor

3150x1070x2260
mm



Dimensiones



2025© MB® una marca de Ática Redex®

MB se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso en relación con los colores, el equipamiento o las especificaciones detalladas en esta ficha técnica, o de suspender modelos individuales. Los colores de los vehículos entregados pueden diferir ligeramente de los que aparecen en este documento. Las especificaciones varían para los distintos países en función de las condiciones del mercado local. Consulte con su distribuidor MB Forklift para asegurarse de que el vehículo entregado corresponda a sus expectativas. Todos los valores se determinan en base al estado estándar y pueden variar, debido a las tolerancias del motor y del sistema, al estado del vehículo y a las condiciones de funcionamiento. Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.